

Empfohlene Abzüge und technische Bestimmungen zur Berechnung der Panzermasse

1. Zur Berechnung des Breitenmasses

- mit normaler Führungsschiene

Empfohlener Abzug vom Lichtmass:

Economic ./. 15 mm vom Lichtmass = Panzermass

Maxi ./. 20 mm vom Lichtmass = Panzermass

- mit Aussteller

Empfohlener Abzug vom Lichtmass:

Economic ./. 20 mm vom Lichtmass = Panzermass

2. Zur Berechnung des Höhenmasses

- Reserve für die Abwicklung

Wir empfehlen, bei allen Panzern in der Höhe 150 mm dazuzurechnen, damit der Panzer genug Reserve für die Abwicklung hat.

- feste Stäbe

Um im oberen Bereich des Panzers eine optimale Lichtdichtheit zu erhalten, empfehlen wir zusätzlich den Einbau von 12 ungelochten Stäben.

Die Anzahl ungelochter Profile ist frei wählbar (Rubrik feste Stäbe). Ohne Angaben werden immer 12 feste Stäbe eingebaut.

- Endschiene

Die Endschiene ist in der fertigen Panzerhöhe inbegriffen

Economic 53 mm

Maxi 78 mm

3. Tabelle Wickeldurchmesser Profil ECONOMIC 37

Anzahl Stäbe	Höhe Panzer	grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant Adapter 50 mm	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant
30	1119	108	110	116
35	1306	115	122	124
40	1492	121	125	131
45	1697	128	132	138
50	1865	134	136	143
55	2052	139	142	148
60	2238	146	147	153
65	2425	150	152	155
70	2611	154	157	158
75	2798	159	160	165
80	2984	168	169	171

ECONOSAFE 37

Anzahl Stäbe	Höhe Panzer	grösster Wickel bei Welle 40 mm 8-Kant Adapter 50 mm	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant Adapter 70 mm
30	1119	117	123	129
35	1306	121	129	136
40	1492	129	135	143
45	1679	134	143	151
50	1865	141	147	156
55	2052	148	155	162
60	2238	153	158	164
65	2425	160	162	167
70	2611	163	167	169
75	2798	169	174	180
80	2984	174	180	182

4. Tabelle Wickeldurchmesser Profil MAXI 55

Anzahl Stäbe	Höhe Panzer	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 70 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant Adapter 80 mm
30	1644	168	165	180
35	1918	179	168	189
40	2192	192	196	198
45	2466	205	204	209
50	2740	215	215	214
55	3014	224	224	222
60	3288	229	234	234
65	3562	238	238	236

MAXISAFE 55

Anzahl Stäbe	Höhe Panzer	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant	grösster Wickel bei Welle 60 mm 8-Kant Adapter 80 mm	grösster Wickel bei Welle 102 mm 8-Kant
30	1644	174	174	190
35	1918	186	183	205
40	2192	198	194	210
45	2466	208	206	222
50	2740	218	216	231
55	3014	230	228	235
60	3288	235	238	245
65	3562	238	243	251