

Moteur radio Somfy Oximo RTS und Oximo iO

230 V, 50 Hz, Ø 45 mm




Données de bases

- Récepteur radio intégré pour Somfy RTS ou Somfy iO
- Détection d'obstacle électronique avec mécanisme automatique de libération de l'obstacle
- position intermédiaire programmable
- Raccordement réseau électrique sécurité grâce à un système de raccordement spécial
- Possibilité d'accoupler des moteurs sans relais
- réglage des fins de course électronique par émetteur SIMU Hz / Somfy RTS oder Somfy iO
- Réglage de tous les fin de courses sur point définie ou par arrêt automatique sur couple
- Adapté pour montage à gauche et à droite
- Moteur protégé contre la surchauffe
- Durée de mise en marche: env. 4 min.
- Longueur du câble: 2,5 m

Informations techniques

Couple en Nm	Vitesse tours/min.	Puissance en watts	Intensité en ampères	Poids en kg
10	17	120	663	1,85
20	17	160	663	2,15
30	17	240	683	2,55

Poids de volet roulant maximal

Axe	60 mm	70 mm		
Profil volet roulant	ECONOMIC 37®	MAXI 55®		
Hauteur du volet roulant en mm	2'200	2'400	3'000	
Poids de volet roulant maximal	10 Nm	23	20	18
	20 Nm	46	40	37
	30 Nm	69	60	55