

NPK Bau Volltext	Projekt: Rufalex - Leistungsverzeichnis: Montfix-2 - Maxi55				Seite 1 24.1.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/13 000	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'17) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). 				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2013. 01 Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'17)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Rollläden				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Kassettenrollläden				
221	Kassettenrollläden aus Alu, selbsttragendes System mit integrierter Kassette, Welle und Blende auf den Führungsschienen montiert. Führungsschienen zwischen Leibungen auf tragfähigen Untergrund montieren.				
.801	01 Montfix MAXI 55 mit Manuellem Antrieb. Rolladenkastensystem Montfix selbsttragend (Fixsystem auf Führung montiert). Kastensystem aus Aluminium-Blech mit Druckguss-Seitenteilen, farbig beschichtet. Welle: Antriebswelle Stahl verzinkt. Fixierung: Lagerung in Kugellagerung. Rolladenpanzer: MAXI 55. Alu-Schiebepprofile mm 55x12, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt, leicht bombiert. Sehr flächenstabil. Schlusstab Alu stranggepresst, farblos anodisiert. 06 Führungsschienen Aluminium stranggepresst mm 26x80. 07 Kurbel Gelenkkurbel: Aluminium oder Stahl (definieren!). Beschichtet: weiss oder grau (definieren!).	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.803	<p>01 Kreuzgelenk aus Druckguss mit Abdeckplatte in identischer Farbe wie Kurbel. Schneckenradgetriebe aus Zamak.</p> <p>14 Aufhängung: Aufhängefeder aus Federstahl mm 137 oder Aufhängestück mit Gurt aus Nylon mm 480 (definieren!).</p> <p>*16 Windwiderstandsklasse*</p> <p>*17 (bk)x(hl) mmx....*</p> <p>*19 Standard-Farbton Rolladenpanzer:*</p> <p>01 Montfix MAXI 55 mit Motorantrieb Wellenmodul mm 60.</p> <p>Rolladenkastensystem Montfix selbsttragend (Fixsystem auf Führung montiert). Kastensystem aus Aluminium-Blech mit Druckguss-Seitenteilen, farbig beschichtet.</p> <p>Welle: Antriebswelle Stahl verzinkt. Fixierung: Lagerung in Kugellagerung.</p> <p>Rolladenpanzer: MAXI 55. Alu-Schiebepprofile mm 55x12, mit FCKW-freiem Polyurethan ausgeschäumt, leicht bombiert. Sehr flächenstabil. Schlussstab Alu stranggepresst, farblos anodisiert.</p> <p>06 Führungsschienen Aluminium stranggepresst mm 26x80.</p> <p>08 Motor Wellenmodul mm 60: Rohrmotorantrieb V 230, mit progressiver Endlagendefinition.</p> <p>14 Aufhängung: Aufhängefeder aus Federstahl mm 180 oder 190 oder Aufhängestück mit Gurt aus Nylon mm 600 (definieren!).</p> <p>*16 Windwiderstandsklasse*</p> <p>*17 (bk)x(hl) mmx....*</p> <p>*19 Standard-Farbton Rolladenpanzer:*</p>	0	St
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
280	Mehrleistungen zu Rollläden				
281	Mehrleistungen zu Rollläden für andere Farbtöne und Oberflächenbehandlungen.				
.100	Bei Rollladenpanzern.				
.101	Andere Farbtöne als Standardausführung. *02 Farbton* *03 Zu Pos.*	0	m2
282	Mehrleistungen zu Rollläden für optionale Funktionen.				
.100	Ausmass: Anzahl Rollläden.				
.104	Manuelle Hochstosssicherung. *01 Zu Pos.*	0	St
99	99 Handriegel mit Feststellschraube, Aluminium eloxiert.				
.106	01 Endschienverschluss mit Standardschloss in Endschiene. *02 Zu Pos.*	0	St
.107	01 KABA-Schloss (Zylinder bauseits). *02 Zu Pos.*	0	St
.108	01 Sicherheitspaket oben. *02 Zu Pos.*	0	St
.109	01 Sicherheitspaket unten. *02 Zu Pos.*	0	St
283	Mehrleistungen zu Rollläden für andere Ausführungen.				
.200	Kurbeln.				
.201	Kurbeln mit ausziehbarer Kurbelstange. *01 Zu Pos.*	0	St
.203	01 Kurbel mit Getriebe SIMU 1424. *02 Zu Pos.*	0	St
.300	Stäbe.				
.303	01 Tageslichtprofil RUFALUX. *02 Zu Pos.* *03 Anzahl Lamellen RUFALUX: St.*	0	St
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
283.304	01 Fensterprofil Aluminium eloxiert mit Plexi-Glas. *02 Zu Pos.* *03 Anzahl Lamellen mit Fenstrlichtprofil: St.*	0	St
.802	01 Antrieb mit Federwelle (max. m2 6.). *03 Zu Pos.* 05 LE = St.	0	LE
.803	01 Antrieb ausgekuppelt (max. m2 5 beide Systeme). *03 Zu Pos.* 05 LE = St.	0	LE
900	Steuerungen, Bedienungselemente und automatische Funktionen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
960	Nebenarbeiten und Mehrleistungen zu Steuerungen				
962	Mehrleistungen zu Steuerungen.				
.807	01 Funk-Motorenmodul Welle mm 60, SIMU T5E Hz mit Sender. 06 LE = St.	0	LE
.811	01 Funk-Motor Somfy "Oximo WT". 06 LE = St.	0	LE
.812	01 Funk-Motor Somfy "Oximo RTS". 06 LE = St.	0	LE
.813	01 Funk-Motor Somfy "Oximo iO". 06 LE = St.	0	LE
.814	01 Zusätzliche Bedienungselemente für elektrische Antriebe. *02 Beschreibung* 06 LE = St.	0	LE
.815	01 Solarantrieb Autosun 1 (bis m2 3). 06 LE = St.	0	LE
.816	01 Solarantrieb Autosun 2 (m2 3 bis 5). 06 LE = St.	0	LE
	Total: Montfix-2 - Maxi55			
Peterer Bau					