

Commande radio – SIMU / Elero / Somfy

Pour chaque système de commande à radio, des variantes d'éléments de commande sont disponibles. Soit pour fixer en permanence au mur ou avec son support comme élément mobile, des commandes uniques, en groupe ou avec une horloge. En cas de compatibilité entre les différents systèmes, les logos des technologies correspondantes sont affichés.



Tous les émetteurs muraux ou portables ainsi que les capteurs SIMU Hz sont compatibles avec Somfy RTS



Emetteur radio mural SIMU Hz



1 canal
avec plaque support, blanc



avec fonctionnement memory
avec plaque support, blanc, permet de répéter un mouvement monté/descente tous les 24 heures, indiquant le temps jusqu'au prochain mouvement



5 canaux
avec plaque support, blanc



séquentiel
avec plaque support, blanc, séquentiel (monté/stop/descente). A appliquer aussi avec des récepteurs de lumière RTS/FRS

Capteur solaire SIMU Hz



SIMU Sunis
donne des commandes de mouvement aux moteurs SIMU Hz

Emetteur portable radio SIMU Hz



1 canal
avec plaque support, blanc



5 canaux
avec plaque support, blanc



Color Multi avec 16 canaux et écran LCD
Chaque canal peut-être identifié avec un nom



Timer Easy
émetteur portable qui enregistre le mouvement désiré lors d'un enregistrement à l'heure réelle



Timer Multi avec 6 canaux et écran LCD
Chaque canal peut avoir un programme d'horloge différent



Tous les émetteurs muraux ou portables SIMU BHz sont compatibles avec Somfy iO.



Emetteur radio mural SIMU BHz



1 canal
avec plaque support, blanc

Emetteur portable radio SIMU BHz



1 canal
avec plaque support, blanc



5 canaux
avec plaque support, blanc



Emetteur portable radio Elero Hz



Lumerotel 2
1 canal, argent



Variotel 2
5 canaux, argent



somfy



Tous les récepteurs et émetteurs Somfy RTS sont compatibles avec SIMU Hz.

SIMU-Hz
technology

Récepteur radio mural Somfy RTS



Récepteur Somfy universel RTS
pour commander un moteur.
Position intermédiaire est programmable. Classe IP 44

Capteur solaire Somfy Hz



Somfy ThermoSunis
donne des commandes de mouvement aux moteurs RTS



Récepteur Somfy RTS encastré indoor – pour commander un moteur. Avec touches de détresse pour commander même en cas de perte de l'émetteur

somfy



Tous les émetteurs portables Somfy iO sont compatibles avec Simu BHz.

SIMU-BHz
technology

Emetteur portable radio Somfy iO



Somfy Situo iO pure



Somfy Telis 1 iO, 1 canal



Somfy Telis Composio iO silver
Possibilité de commander jusqu'à 20 groupes, avec écran indiquant une vue d'ensemble des groupes

Autres liens

- ▶ Commande de porte roulante SIMU RSA Hz
- ▶ Capteur solaire SIMU Sunis