

## Moteur SIMU DMI5

avec manivelle de secours intégrée, 230 V, 50 Hz, Ø 50 mm



### Données de bases

- Commande de dépannage de manivelle intégré
- Tête moteur compacte
- Accès facile aux vis de réglable de fin de course des deux côtés de la tête moteur
- L'orientation de la tête moteur peut être choisie librement, grâce aux différents points de fixation
- Adapté pour montage à gauche et à droite
- Réglage progressif de la fin de course à l'aide d'une vis de réglage
- Moteur protégé contre la surchauffe
- Durée de mise en marche env. 4 min.
- Longueur du câble 2,5 m
- Température de fonctionnement +70° jusqu'à -20°

### Informations techniques

Couple en Nm	Vitesse tours/min.	Puissance en watts	Intensité en ampères	Poids en kg
10	17	120	0,5	2,59
25	17	170	0,8	3,00
35	17	240	1,1	3,12
50	12	240	1,1	3,14

### Poids de volet roulant maximal

Axe	60 mm		
Profil volet roulant	ECONOMIC 37®		
Hauteur du volet roulant en mm			
	1'500	2'400	
Poids de volet roulant maximal	10 Nm	25	24
	25 Nm	51	60
	35 Nm	89	70
	50 Nm	128	68

