

Funkmotor SIMU T5 Auto Hz

230 V, 50 Hz, Ø 50



Eigenschaften

- Elektronische Hinderniserkennung mit Reversierfunktion
- Sicherer, elektrischer Netzanschluss durch Verbindungsstecker am Motorenkopf
- Motor kuppelbar ohne Relais (max. 3 Motoren)
- Automatische Erkennung der Endlagen elektronisch über Drehmoment
- Für Rechts- und Linkseinbau geeignet
- Motor gegen Überhitzung geschützt
- Einschaltdauer ca. 4 Min.
- ohne Motorenkabel
- inklusive Wellenadaption 60 mm 8-Kant
- mit oder ohne Stifte
- FRS/RTS Funktechnologie integriert

Technische Informationen

Drehmoment in Nm	Drehzahl U/min.	Leistungsaufnahme in Watt	Strombereich in Ampère	Gewicht in kg
10	17	120	0,5	2,01
20	17	160	0,75	2,39

Maximales Rollladengewicht

Welle	60er		70er		
Rollladenprofil	ECONOMIC 37®		MAXI 55®		
Rollladenhöhe in mm	1'400	2'200	2'400	3'000	
max. Rollladengewicht	10 Nm	20	19	15	14
	20 Nm	50	48	30	27

