

Funkmotor Somfy Oximo RTS und Oximo iO

230 V, 50 Hz, Ø 50 mm




Eigenschaften

- Integrierter Funkempfänger Somfy RTS oder Somfy iO
- Elektronische Hinderniserkennung mit Reversierfunktion
- frei programmierbare Zwischenposition
- Sicherer, elektrischer Netzanschluss durch Verbindungsstecker am Motorenkopf
- Motor kuppelbar ohne Relais
- Einstellungen der Endlagen elektronisch mittels Funksender SIMU Hz / Somfy RTS oder Somfy iO
- Einstellen aller Endlagen auf Punkt oder über Drehmomentabschaltung
- für Rechts- und Linkseinbau geeignet
- Motor gegen Überhitzung geschützt
- Einschaltdauer ca. 4 Min.
- Kabellänge 2,5 m

Technische Informationen

Drehmoment in Nm	Drehzahl U/min.	Leistungsaufnahme in Watt	Länge im Rohr in mm	Gewicht in kg
10	17	120	663	1,85
20	17	160	663	2,15
30	17	240	683	2,55

Maximales Rollladengewicht

Welle	60er	70er		
Rollladenprofil	ECONOMIC 37®	MAXI 55®		
Rollladenhöhe in mm	2'200	2'400	3'000	
max. Rollladengewicht	10 Nm	23	20	18
	20 Nm	46	40	37
	30 Nm	69	60	55