

# Bestellformular

## ECOMONT 12+ Profit Line

Firma \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Mobile \_\_\_\_\_

Bestelldatum \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Wunschtermin/Kalenderwoche \_\_\_\_\_

Neubau  Renovation

### SPEDITION

Abholung Kunde  Expressdienst (Mehrpreis)  
 Transport Rufalex

### ROLLADEN – ECONOMIC 37

m. Schlitz  o. Schlitz  
 Standardfarbe \_\_\_\_\_  
 lackiert \_\_\_\_\_

### ENDSCHIENE

eloxiert Farbe \_\_\_\_\_

### FÜHRUNGSSCHIENEN

eloxiert Farbe \_\_\_\_\_

### UNTERSICHTSBLENDE

eloxiert Farbe \_\_\_\_\_

Ausgefülltes Formular senden per  
 Mail: [rufalex@rufalex.ch](mailto:rufalex@rufalex.ch)  
 Fax: +41 34 447 55 66



**RUFLEX Rollladen Systeme AG**  
 Industrie Neuhof 11  
 3422 Kirchberg, Switzerland  
 T +41 34 447 55 55  
 F +41 34 447 55 66  
[rufalex@rufalex.ch](mailto:rufalex@rufalex.ch)  
[www.rufalex.ch](http://www.rufalex.ch)

	Einheit	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Anzahl Systeme ECOMONT 12+ Profit-Line	Stk.						
Abrollung (Aussen/Innen)	A/I						
<b>SYSTEMMASSE</b>							
Breite Konstruktion (bk) (hinterkant Führungsschienen)	mm						
Höhe Führungsschienen	mm						
<b>ANTRIEB</b>							
SIMU T5 Auto (60er-Welle)	x						
SIMU Motor Kabel 2,5 m o. Stecker (Standard)	x						
SIMU Motor Kabel 0,5 m inkl. Stecker	x						
SIMU Motor Kable 5 m ohne Stecker	x						
Getriebe ECOFORCE III (nur 40er-Welle)	x						
Antriebsseite (Rechts/Links – von innen gesehen)	R/L						
<b>KURBEL</b>							
Kurbellänge	mm						
Kreuzgelenkeinsatz 4-Kant (250 / 400 / 600 mm)	mm						
Kreuzgelenk 50° – 21 x 52 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenk 50° – 35 x 52 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenk 70° – 21 x 85 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenk 70° – 27 x 85 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenk 70° – 35 x 85 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenk 90° – 23 x 85 mm (Nylon)	x						
Kreuzgelenkeckeplatte 60° – 35 x 47 x 47 mm	x						
Kreuzgelenk 45° 32 x 70 mm (Metall abgekröpft)	x						
Kurbel ausziehbar	x						
Farbe: <input type="checkbox"/> weiss <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> Stahl/Alu <input type="checkbox"/> Alu/Alu <input type="checkbox"/> braun (nur Alu/Alu)							
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN 21 x 30 mm</b>							
Bohrung frontal (links/rechts/beide – Typ C inkl.)	L/R/X						
unten geschlossen (links/rechts/beide)	L/R/X						
Führungsschienenarretierung Anschlag bei Höhe (von unten bis unterkant Anschlag)	x						
<b>VERSCHLUSSSYSTEME</b>							
Handriegel links	x						
Handriegel rechts	x						
Hebelverschluss	x						
Standardschloss	x						
Kaba-Schloss-Vorbereitung (ohne Zylinder)	x						
Schutzseite (Aussen/Innen)	A/I						
<b>UNTERSICHTSBLENDEN</b>							
Breite 90 mm	x						
Breite 130 mm	x						
<b>UNTERSICHTSBLENDEN-MODUL</b>							
Modul 22	x						
Modul 26	x						
Modul 35	x						
<b>OPTIONEN</b>							
Stäbe fixiert mit Rundprofil	x						

