


CLASSIC 30®

Klassischer Rollladen

Die flachen Stäbe des CLASSIC 30® verfügen standardmässig über grössere Lichtschlitze; mit modernster Fertigungstechnologie sind symmetrisch angeordnete, längere Design-Lichtschlitze möglich. Der CLASSIC 30® präsentiert sich als flacher Rollladen klassisch modern. Das Design des CLASSIC 30® lässt auch Kombinationen mit bestehenden Produkten zu – wie Holzrollladen oder Rollladen mit mechanischer Verbindung. So sind Anwendungen an denkmalgeschützten Objekten als auch an Gebäuden mit moderner Architektur möglich. Einfach da wo flache Flächen gewünscht sind. Dank patentierter Windwiderstandstechnologie erreicht der Rollladen Spitzenwerte gegen Sturm und Wind, selbst bei grossen Breiten.

- 1 Aufhängung nach Wahl
- 2 Stäbe ohne Lichtschlitze
- 3 Lichtschlitze 33 x 3 (Standard) oder wie hier abgebildet Design-Lichtschlitze 100 x 3 mm (Option), regulieren Lichteinfall und gewähren konstante Belüftung
- 4 Windwiderstandsgleiter aus Kunststoff
- 5 Ausgeschäumte Aluminiumprofile, absolut formstabil, hochabriebfeste Lacke, keine anfälligen mechanischen Verbindungen
- 6 Endschiene



Anschlagwinkel-Clip aus Aluminium mit Anschlagwinkelkappe in Endschienenfarbe



Jeder Rollladen ist ein Unikat und ist auf der Endschiene mit einer ID-Nummer versehen. Alle verbauten Teile können unter www.rufalex.ch/idsuche aufgerufen werden



Problemloses Alu-Recycling möglich


Eigenschaften

- Deckbreite 30 mm
- Nenndicke 6,5 mm
- Rollladengewicht 3,5 kg pro m²
- Standardausführung mit 1 Zierrille
- optional mit Standard-Lichtschlitzen 33 x 3 mm oder Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm
- Einbaudimensionen
 - Standardmontage:
Rollladenbreite max. 3'000 mm
Rollladenfläche max. 6 m²
 - hängend montiert:
Rollladenbreite max. 4'000 mm
Rollladenfläche max. 10 m² (60er-Welle)
- Zertifikate
 - Windwiderstandsausführung

Wickeltabelle

| Anzahl Stäbe | Rolladenhöhe | | grösster Wickel bei 40er-Welle | grösster Wickel bei 60er-Welle |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Standardmontage | hängend montiert | | |
| | | | Windwiderstandsausführung | |
| 30 | 900 | 1'020 | 119 | 123 |
| 33 | 990 | 1'122 | 127 | 128 |
| 36 | 1'080 | 1'224 | 130 | 138 |
| 39 | 1'170 | 1'326 | 138 | 140 |
| 42 | 1'260 | 1'428 | 145 | 142 |
| 45 | 1'350 | 1'530 | 147 | 146 |
| 48 | 1'440 | 1'632 | 153 | 154 |
| 51 | 1'530 | 1'734 | 156 | 160 |
| 54 | 1'620 | 1'836 | 162 | 162 |
| 57 | 1'710 | 1'938 | 165 | 164 |
| 60 | 1'800 | 2'040 | 168 | 165 |
| 63 | 1'890 | 2'142 | 174 | 176 |
| 66 | 1'980 | 2'244 | 175 | 177 |
| 69 | 2'070 | 2'346 | 184 | 179 |
| 72 | 2'160 | 2'448 | 185 | 182 |
| 75 | 2'250 | 2'550 | 186 | 184 |
| 78 | 2'340 | 2'652 | 190 | 190 |
| 81 | 2'430 | 2'754 | 192 | 192 |
| 84 | 2'520 | 2'856 | 198 | 199 |
| 87 | 2'610 | 2'958 | 204 | 204 |
| 90 | 2'700 | 3'060 | 205 | 205 |
| 93 | 2'790 | 3'162 | 206 | 208 |
| 96 | 2'880 | 3'264 | 210 | 212 |
| 99 | 2'970 | 3'366 | 212 | 213 |

Passende Führungsschienen (systemabhängig)



Standard-Führungsschiene

Farben

| Code | Hauptfarben | NCS S | RAL | ΔE |
|-------------|-----------------|-----------|------|-----|
| | alu roh | — | — | — |
| VSR 010 | weiss | 0502-B | 9003 | 2,8 |
| 901 | eigerweiss | 0502-Y | 9010 | 2,7 |
| VSR 130 | grau | 3000-N | 7038 | 3,7 |
| VSR 140 | aluminium | — | — | — |
| Nebenfarnen | | | | |
| 7016 | anthrazitgrau | — | — | — |
| 9007 | graualuminium | — | — | — |
| VSR 071 | braun | 8010-Y50R | 8014 | 2,7 |
| VSR 110 | beige | 4010-Y50R | — | — |
| VSR 120 | terraccotta | 3560-Y80R | 3013 | 2,2 |
| VSR 220 | moosgrün | 7020-B90G | 6005 | 1,0 |
| VSR 240 | hellbeige | 2010-Y30R | — | — |
| VSR 330 | purpurrot | 3560-R | 3011 | 2,4 |
| VSR 440 | azurblau | 5040-B | 5009 | 3,5 |
| VSR 720 | chromgelb | 1080-Y20R | 1007 | 2,3 |
| VSR 780 | bronze | — | — | — |
| VSR 903 | taubenblau | 4030-R90B | 5014 | 3,1 |
| VSR 904 | lichtgrau | 1502-G | 7035 | 1,8 |
| VSR 906 | ultramarineblau | 4350-R74B | 5002 | 0,0 |
| VSR 908 | türkisblau | 3040-B40G | 5018 | 3,0 |
| VSR 909 | grünbeige | 2020-G90Y | 1000 | 1,9 |
| 050 | pastellblau | 2020-B10G | — | — |
| 080 | blassgrün | 3030-G30Y | 6021 | 3,2 |
| 175 | eiche golden | — | — | — |
| 1015 | hellelfenbein | 1010-Y20R | 1015 | 0,5 |
| 3012 | beigerot | 3030-Y60R | 3012 | 2,3 |
| 4004 | bordeauxviolett | 5040-R20B | 4004 | 0,8 |
| 6025 | farngrün | 5040-G40Y | 6025 | 4,1 |

Spezialfarben nach NSC oder RAL auf Anfrage.

Windwiderstandswerte gemäss Norm EN 13659

| Windwiderstandsklasse | Ausführung und Führungsschienentyp | Max. Breite bei Rolladenhöhe 3'000 mm |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | Windwiderstandsausführung | 23 x 36 / 22 x 55 |
| 5 | Windwiderstandsausführung | 23 x 36 / 22 x 55 |
| 6 | Windwiderstandsausführung | 23 x 36 / 22 x 55 |

Maximale Rolladenbreite in Abhängigkeit des Führungsschienentyps, keine Windwiderstandsklasse bei Verwendung von Ausstellern geprüft.

Standardausführung

Rollladenbehang

- Rollladenprofil CLASSIC 30® gemäss RUFALOX Farbkollektion, inkl. Aufhängung, oberste 12 Stäbe ungelocht, restlicher Behang mit Standard-Lichtschlitzen 33 x 3 mm oder ganz ungelocht, Behang mit Windwiderstandstechnologie

Endschiene

- 8 x 53 mm, alu natur eloxiert, bis 1'500 mm Breite inkl. Beschwerung, mit Gummiprofil unten

Führungsschienen

- 23 x 36 mm, alu natur eloxiert, mit Windwiderstandstechnologie, mit Bohrungslöcher und Gummiprofil

Anschlagwinkel-Clip

- mit Anschlagwinkelkappe alu/grau

Optionen

Optionen Rollladenbehang

- Profil mit Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm
- Profil mit Lichtschlitzen 35 x 3 mm
- alle Profile ohne Lichtschlitze

Optionen Einbruchsschutz

- Sicherheitspaket oben

Optionen Endschiene

- Durchgehendes Anschlagwinkelprofil 40 x 35 mm, alu natur eloxiert
- Anschlagwinkel-Clip mit Anschlagwinkelkappe in Endschienefarbe
- Anschlagwinkel-Clip
- Anschlagwinkel 40 x 35 mm geschraubt
- Handriegel links und rechts mit Feststellschraube, alu natur eloxiert
- Hebelverschluss in Endschiene 8 x 53 mm und 8 x 77 mm
- Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm
- KABA-Schloss-Vorbereitung in Endschiene 8 x 77 mm
- Handgriff bei Federzug

Option Führungsschienen

- Windwiderstandsausführung 23 x 36 mm
- Standardführungsschienen 22 x 55 mm (MONTFIX)
- Führungsschienenabschluss 23 x 36 mm
- Führungsschienenarretierung, alu natur eloxiert
- Normal-Aussteller (Breite max. 2'500 mm)
- Hebel-Aussteller (Breite bis 3'000 mm)

Option Lackierung

- Behang, Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFALOX Farbkollektion
- Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFALOX Farbkollektion
- Behang in Bandlackierung nach NCS und RAL
- Behang überlackiert nach NCS und RAL

Weiterführende Links

- ▶ Rollladenprofil CLASSIC 30®
- ▶ Einbausystem ECOMONT 18+ CLASSIC 30®
- ▶ Kastensystem MONTFIX CLASSIC 30®