


CLASSIC 30®

Klassischer Rollladen

Die flachen Stäbe des CLASSIC 30® verfügen standardmässig über grössere Lichtschlitze; mit modernster Fertigungstechnologie sind symmetrisch angeordnete, längere Design-Lichtschlitze möglich. Der CLASSIC 30® präsentiert sich als flacher Rollladen klassisch modern. Das Design des CLASSIC 30® lässt auch Kombinationen mit bestehenden Produkten zu – wie Holzrollladen oder Rollladen mit mechanischer Verbindung. So sind Anwendungen an denkmalgeschützten Objekten als auch an Gebäuden mit moderner Architektur möglich. Einfach da wo flache Flächen gewünscht sind. Dank patentierter Windwiderstandstechnologie erreicht der Rollladen Spitzenwerte gegen Sturm und Wind, selbst bei grossen Breiten.

- 1 Aufhängung nach Wahl
- 2 Stäbe ohne Lichtschlitze
- 3 Lichtschlitze 35 x 3 (Standard) oder wie hier abgebildet Design-Lichtschlitze 100 x 3 mm (Option), regulieren Lichteinfall und gewähren konstante Belüftung
- 4 Windwiderstandsgleiter aus Kunststoff
- 5 Ausgeschäumte Aluminiumprofile, absolut formstabil, hochabriebfeste Lacke, keine anfälligen mechanischen Verbindungen
- 6 Endschiene



Anschlagwinkel-Clip aus Aluminium mit Anschlagwinkelkappe in Endschienenfarbe



Jeder Rollladen ist ein Unikat und ist auf der Endschiene mit einer ID-Nummer versehen. Alle verbauten Teile können unter www.rufalex.ch/idsuche aufgerufen werden



Problemloses Alu-Recycling möglich


Wickeltabelle

Anzahl Stäbe	Rolladenhöhe		grösster Wickel bei 40er-Welle	grösster Wickel bei 60er-Welle	grösster Wickel bei 40er-Welle	grösster Wickel bei 60er-Welle
	Standardmontage	hängend montiert				
30	900	1020	114	126	119	130
35	1050	1190	123	134	130	141
40	1200	1360	133	143	138	146
45	1350	1530	140	144	147	149
50	1500	1700	145	150	156	159
55	1650	1870	151	157	162	164
60	1800	2040	155	165	168	172
65	1950	2210	164	167	175	180
70	2100	2380	170	175	184	183
75	2250	2550	174	180	186	188
80	2400	2720	178	181	192	195
85	2550	2890	185	193	198	199
90	2700	3060	189	196	205	205
95	2850	3230	195	198	210	213
100	3000	3400	197	204	212	215

Eigenschaften

- Deckbreite 30 mm
- Nenndicke 6,5 mm
- Rollladengewicht 3,5 kg pro m²
- Standardausführung mit 1 Zierrille
- optional mit Standard-Lichtschlitzen 35 x 3 mm oder Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm
- Einbaudimensionen
 - Standardmontage:
 - Rollladenbreite max. 3'000 mm
 - Rollladenfläche max. 6 m²
 - hängend montiert:
 - Rollladenbreite max. 4'000 mm
 - Rollladenfläche max. 10 m² (60er-Welle)
- Zertifikate
 - Windwiderstandsausführung

Passende Führungsschienen (systemabhängig)



Standard-Führungsschiene

Standardausführung

Rollladenbehang

- Rollladenprofil CLASSIC 30® gemäss RUFLEX Farbkollektion, inkl. Aufhängung, oberste 12 Stäbe ungelocht, restlicher Behang mit Standard-Lichtschlitzen 35 x 3 mm oder ganz ungelocht, Behang mit Windwiderstandstechnologie

Endschiene

- 8 x 53 mm, alu natur eloxiert, bis 1'500 mm Breite inkl. Beschwerung, mit Gummiprofil unten

Führungsschienen

- 23 x 36 mm, alu natur eloxiert, mit Windwiderstandstechnologie, mit Bohrungslöcher und Gummiprofil

Anschlagwinkel-Clip

- mit Anschlagwinkelkappe alu/grau

Farben

Code	Hauptfarben	NCS S	RAL	ΔE
	alu roh	—	—	—
VSR 010	weiss	0502-B	9003	2,8
901	eigerweiss	0502-Y	9010	2,7
VSR 130	grau	3000-N	7038	3,7
VSR 140	aluminium	—	—	—
Nebenfalten				
7016	anthrazitgrau	—	—	—
9007	graualuminium	—	—	—
VSR 071	braun	8010-Y50R	8014	2,7
VSR 110	beige	4010-Y50R	—	—
VSR 120	terracotta	3560-Y80R	3013	2,2
VSR 220	moosgrün	7020-B90G	6005	1,0
VSR 240	hellbeige	2010-Y30R	—	—
VSR 330	purpurrot	3560-R	3011	2,4
VSR 440	azurblau	5040-B	5009	3,5
VSR 720	chromgelb	1080-Y20R	1007	2,3
VSR 780	bronze	—	—	—
VSR 903	taubenblau	4030-R90B	5014	3,1
VSR 904	lichtgrau	1502-G	7035	1,8
VSR 906	ultramarineblau	4350-R74B	5002	0,0
VSR 908	türkisblau	3040-B40G	5018	3,0
VSR 909	grünbeige	2020-G90Y	1000	1,9
050	pastellblau	2020-B10G	—	—
080	blässgrün	3030-G30Y	6021	3,2
175	eiche golden	—	—	—
1015	hellelfenbein	1010-Y20R	1015	0,5
3012	beigerot	3030-Y60R	3012	2,3
4004	bordeauxviolett	5040-R20B	4004	0,8
6025	farngrün	5040-G40Y	6025	4,1

Spezialfarben nach NSC oder RAL auf Anfrage.

Weiterführende Links

- Rollladenprofil CLASSIC 30®
- Einbausystem ECOMONT 18+ CLASSIC 30®
- Kastensystem MONTFIX CLASSIC 30®

Optionen

Optionen Rollladenbehang

- Profil mit Design-Lichtschlitzen 100 x 3 mm
- Profil mit Lichtschlitzen 35 x 3 mm
- alle Profile ohne Lichtschlitze

Optionen Einbruchsschutz

- Sicherheitspaket oben

Optionen Endschiene

- Durchgehendes Anschlagwinkelprofil 40 x 35 mm, alu natur eloxiert
- Anschlagwinkel-Clip mit Anschlagwinkelkappe in Endschienefarbe
- Anschlagwinkel-Clip
- Anschlagwinkel 40 x 35 mm geschraubt
- Handriegel links und rechts mit Feststellschraube, alu natur eloxiert
- Hebelverschluss in Endschiene 8 x 53 mm und 8 x 77 mm
- Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm
- KABA-Schloss-Vorbereitung in Endschiene 8 x 77 mm
- Handgriff bei Federzug

Option Führungsschienen

- Windwiderstandsausführung 23 x 36 mm
- Standardführungsschienen 22 x 55 mm (MONTFIX)
- Führungsschienenabschluss 23 x 36 mm
- Führungsschienenarretierung, alu natur eloxiert
- Normal-Aussteller (Breite max. 2'500 mm)
- Hebel-Aussteller (Breite bis 3'000 mm)

Option Lackierung

- Behang, Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFLEX Farbkollektion
- Endschiene und Führungsschienen gemäss RUFLEX Farbkollektion
- Behang in Bandlackierung nach NCS und RAL
- Behang überlackiert nach NCS und RAL

Windwiderstandswerte gemäss Norm EN 13659

Windwiderstandsklasse	Ausführung und Führungsschientyp		Max. Breite bei Rollladenhöhe 3'000 mm
1			
2			
3			
4	Windwiderstandsausführung	23 x 36 / 22 x 55	5'000
5	Windwiderstandsausführung	23 x 36 / 22 x 55	4'500
6	Windwiderstandsausführung	23 x 36 / 22 x 55	3'500

Maximale Rollladenbreite in Abhängigkeit des Führungsschientyps, keine Windwiderstandsklasse bei Verwendung von Ausstellern geprüft.

CLASSIC 30® – Vergleich mit marktüblichen Produkten

		RUFLEX CLASSIC 30®			Regazzi Regaroll			Griesser Alucolor	
		Standard- ausführung	Standard- ausführung		3 mm	9 mm		25 mm	41 mm
Anzahl Stäbe	Höhe Licht	Welle 60 mm mit Aufhängefeder	Welle 60 mm mit festen Wellen- verbindern		Welle 60 mm	Welle 60 mm		Welle 60 mm	Welle 60 mm
30	810	126	130		150	160		145	155
45	1260	144	149		165	175		155	160
60	1710	165	165		185	190		175	185
75	2160	180	182		200	210		190	205
90	2610	196	198		210	220		205	225
100	2910	204	209		225	235		225	235